


tandwielen, rechte vertanding, vertandingskwaliteit 8

pignons droits, qualité denture 8

module **5.0** (b = 50 mm)

module **6.0** (b = 60 mm)



rechte vertanding	<i>denture droite</i>	b = 50 mm
ingrijphoek	<i>angle d'attaque</i>	20°
totale breedte	<i>largeur totale</i>	l = 75 mm
staal	<i>acier</i>	EN24

rechte vertanding	<i>denture droite</i>	b = 60 mm
ingrijphoek	<i>angle d'attaque</i>	20°
totale breedte	<i>largeur totale</i>	l = 80 mm
staal	<i>acier</i>	EN24

Z*	da	d	dn	db	bestelnr.	
					n° de comm.	
12	70,0	60,0	45	20	112-050-012	
13	75,0	65,0	50	20	112-050-013	
14	80,0	70,0	55	20	112-050-014	
15	85,0	75,0	60	20	112-050-015	
16	90,0	80,0	65	20	112-050-016	
17	95,0	85,0	70	20	112-050-017	
18	100,0	90,0	70	20	112-050-018	
19	105,0	95,0	70	20	112-050-019	
20	110,0	100,0	80	20	112-050-020	
21	115,0	105,0	80	20	112-050-021	
22	120,0	110,0	80	20	112-050-022	
23	125,0	115,0	90	20	112-050-023	
24	130,0	120,0	90	20	112-050-024	
25	135,0	125,0	90	20	112-050-025	
26	140,0	130,0	100	20	112-050-026	
28	150,0	140,0	100	25	112-050-028	
30	160,0	150,0	110	25	112-050-030	
36	-	-	-	-	-	
38	-	-	-	-	-	
40	-	-	-	-	-	
45	-	-	-	-	-	
48	-	-	-	-	-	
50	-	-	-	-	-	
52	-	-	-	-	-	
56	-	-	-	-	-	
60	-	-	-	-	-	
76	-	-	-	-	-	
80	-	-	-	-	-	
95	-	-	-	-	-	
120	-	-	-	-	-	

Z*: aantal tanden / nombre de dents

Z*	da	d	dn	db	bestelnr.	
					n° de comm.	
12	84,0	72,0	54	25	112-060-012	
13	90,0	78,0	60	25	112-060-013	
14	-	-	-	-	-	
15	102,0	90,0	70	25	112-060-015	
16	108,0	96,0	75	25	112-060-016	
17	-	-	-	-	-	
18	120,0	108,0	80	25	112-060-018	
19	-	-	-	-	-	
20	132,0	120,0	90	25	112-060-020	
21	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	
24	156,0	144,0	110	25	112-060-024	
25	162,0	150,0	110	25	112-060-025	
26	-	-	-	-	-	
28	180,0	168,0	110	25	112-060-028	
30	192,0	180,0	150	25	112-060-030	
36	-	-	-	-	-	
38	-	-	-	-	-	
40	-	-	-	-	-	
45	-	-	-	-	-	
48	-	-	-	-	-	
50	-	-	-	-	-	
52	-	-	-	-	-	
56	-	-	-	-	-	
60	-	-	-	-	-	
76	-	-	-	-	-	
80	-	-	-	-	-	
95	-	-	-	-	-	
120	-	-	-	-	-	

Z*: aantal tanden / nombre de dents