

holle worm  
 axe creux  
 asafstand / distance entraxe  
**50 mm**



|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>holle worm<br/>axe-creux</b>                     | <b>DIN<br/>3975/3976</b> |
| rechtsgangige vertanding<br><i>denture à droite</i> |                          |
| staal<br><i>acier</i>                               | 1.0503<br>(C45)          |

04

| i       | module | $z_1$ | $d_m$ | $d_a$ | $d_n$ | $d_b$ | b | $t_2$ | $l_1$ | $l_2$ | $b_1$ | Kg    | bestel nr.<br>n° de comm. |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
| 7,25:1  | 2,50   | 4     | 26,5  | 31,5  | 20,0  | 12    | 4 | 1,8   | 19,5  | 27,5  | 34    | 0,137 | <b>173-325-426</b>        |
| 9,50:1  | 2,00   | 4     | 22,4  | 26,4  | 17,0  | 10    | 3 | 1,4   | 18,5  | 24,5  | 32    | 0,091 | <b>173-320-422</b>        |
| 12,00:1 | 1,60   | 4     | 23,0  | 26,2  | 18,5  | 12    | 4 | 1,8   | 16,0  | 24,0  | 28    | 0,080 | <b>173-316-423</b>        |
| 14,50:1 | 2,50   | 2     | 26,5  | 31,5  | 20,0  | 12    | 4 | 1,8   | 19,5  | 27,5  | 34    | 0,137 | <b>173-325-226</b>        |
| 19,00:1 | 2,00   | 2     | 22,4  | 26,4  | 17,0  | 10    | 3 | 1,4   | 18,5  | 24,5  | 32    | 0,091 | <b>173-320-222</b>        |
| 24,00:1 | 1,60   | 2     | 23,0  | 26,2  | 18,5  | 12    | 4 | 1,8   | 16,0  | 24,0  | 28    | 0,080 | <b>173-316-223</b>        |
| 29,00:1 | 2,50   | 1     | 26,5  | 31,5  | 20,0  | 12    | 4 | 1,8   | 19,5  | 27,5  | 34    | 0,137 | <b>173-325-126</b>        |
| 38,00:1 | 2,00   | 1     | 22,4  | 26,4  | 17,0  | 10    | 3 | 1,4   | 18,5  | 24,5  | 32    | 0,091 | <b>173-320-122</b>        |
| 48,00:1 | 1,60   | 1     | 23,0  | 26,2  | 18,5  | 12    | 4 | 1,8   | 16,0  | 24,0  | 28    | 0,080 | <b>173-316-123</b>        |
| 62,00:1 | 1,25   | 1     | 22,4  | 24,9  | 19,0  | 12    | 4 | 1,8   | 14,5  | 22,5  | 25    | 0,070 | <b>173-312-122</b>        |
| 82,00:1 | 1,00   | 1     | 18,0  | 20,0  | 15,0  | 10    | 3 | 1,4   | 12,5  | 18,5  | 22    | 0,037 | <b>173-310-118</b>        |

© Aandrijvingen Gallon NV 100510



|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| z          | aantal tanden / nombre de dents             |
| $z_1$      | aantal gangen / nombre d'entrées            |
| $d_x^{**}$ | ca. ø staal / brons<br>ca. ø acier / bronze |
| i          | verhouding<br>rapport                       |