

holle worm
 axe creux
 asafstand / distance entraxe
63 mm



holle worm axe-creux	DIN 3975/3976
rechtsgangige vertanding <i>denture à droite</i>	
staal <i>acier</i>	1.0503 (C45)

04

i	module	z_1	d_m	d_a	d_n	d_b	b	t_2	l_1	l_2	b_1	Kg	bestel nr. n° de comm.
7,25:1	3,15	4	33,5	39,8	25,0	16	5	2,3	23,0	33,0	40	0,248	173-431-433
9,75:1	2,50	4	26,5	31,5	20,0	12	4	1,8	22,5	30,5	40	0,158	173-425-426
12,25:1	2,00	4	28,0	32,0	22,5	14	5	2,3	18,5	28,5	32	0,144	173-420-428
14,50:1	3,15	2	33,5	39,8	25,0	16	5	2,3	23,0	33,0	40	0,248	173-431-233
19,50:1	2,50	2	26,5	31,5	20,0	12	4	1,8	22,5	30,5	40	0,158	173-425-226
24,50:1	2,00	2	28,0	32,0	22,5	14	5	2,3	18,5	28,5	32	0,144	173-420-228
29,00:1	3,15	1	33,5	39,8	25,0	16	5	2,3	23,0	33,0	40	0,248	173-431-133
39,00:1	2,50	1	26,5	31,5	20,0	12	4	1,8	22,5	30,5	40	0,158	173-425-126
49,00:1	2,00	1	28,0	32,0	22,5	14	5	2,3	18,5	28,5	32	0,144	173-420-128
61,00:1	1,60	1	28,0	31,2	23,5	16	5	2,3	17,0	27,0	30	0,123	173-416-128
83,00:1	1,25	1	22,4	24,9	19,0	12	4	1,8	14,5	22,5	25	0,070	173-412-122

© Aandrijvingen Gallon NV 100510



z	aantal tanden / nombre de dents
z_1	aantal gangen / nombre d'entrées
d_x^{**}	ca. ø staal / brons ca. ø acier / bronze
i	verhouding rapport