

kettingwielen met gearde tanden
pignons avec denture trempée inductive

05

3/8" x 7/32" 06B-1

Z*	de	dp	simplex			
			dm	D1	A	Kg
13	43,5	39,8	28	10	25	0,13
14	46,5	42,8	31	10	25	0,16
15	49,5	45,81	34	10	25	0,19
16	52,5	48,82	37	10	28	0,24
17	55,5	51,83	40	10	28	0,28
18	58,6	54,85	43	10	28	0,33
19	61,6	57,87	45	10	28	0,36
20	64,6	60,89	46	10	28	0,39
21	67,6	63,91	48	12	28	0,42
22	70,6	66,93	50	12	28	0,46
23	73,7	69,95	52	12	28	0,50
24	76,7	72,97	54	12	28	0,54
25	79,7	76,00	57	12	28	0,60
30	94,8	92,12	60	12	30	0,72

5/8" x 3/8" 10B-1

Z*	de	dp	simplex			
			dm	D1	A	Kg
12	68,2	61,34	42	12	30	0,37
13	73,2	66,32	47	12	30	0,46
14	78,2	71,34	52	12	30	0,56
15	83,2	76,36	57	12	30	0,67
16	88,3	81,37	60	12	30	0,76
17	93,3	86,39	60	12	30	0,88
18	98,3	91,42	70	14	30	1,01
19	103,3	96,45	70	14	30	1,15
20	108,4	101,49	75	14	30	1,21
21	113,4	106,52	75	16	30	1,35
22	118,4	111,55	80	16	30	1,41
23	123,5	116,58	80	16	30	1,47
24	128,5	121,62	80	16	30	1,54
25	133,6	126,66	80	16	30	1,60
30	158,8	151,87	90	20	35	2,41

1/2" x 5/16" 08B-1


Z*	de	dp	simplex			
			dm	D1	A	Kg
12	53,9	49,07	33	10	28	0,21
13	57,9	53,06	37	10	28	0,26
14	61,9	57,07	41	10	28	0,32
15	65,9	61,09	45	10	28	0,38
16	69,9	65,10	50	12	28	0,46
17	74,0	69,11	52	12	28	0,51
18	78,0	73,14	56	12	28	0,59
19	82,0	77,16	60	12	28	0,67
20	86,0	81,19	64	12	28	0,76
21	90,1	85,22	68	14	28	0,85
22	94,1	89,24	70	14	28	0,91
23	98,1	93,27	70	14	28	0,94
24	102,1	97,29	70	14	28	0,98
25	106,2	101,33	70	14	28	1,01
30	126,3	121,50	80	16	30	1,46

1" x 7/16" 16B-1

Z*	de	dp	simplex			
			dm	D1	A	Kg
12	109,7	98,14	69	16	40	1,43
13	117,7	106,12	78	16	40	1,77
14	125,7	114,15	84	16	40	2,08
15	133,7	122,17	92	16	40	2,46
16	141,8	130,20	100	20	45	3,14
17	149,8	138,22	100	20	45	3,34
18	157,8	146,28	100	20	45	3,56
19	165,9	154,33	100	20	45	3,78
20	173,9	162,38	100	20	45	4,03
21	182,0	170,43	110	20	50	5,01
22	190,1	178,48	110	20	50	5,28
23	198,1	186,53	110	20	50	5,56
24	206,1	194,59	110	20	50	5,86
25	214,2	202,65	110	20	50	6,16
30	254,6	243,00	120	20	50	8,38

3/4" x 7/16" 12B-1

Z*	de	dp	simplex			
			dm	D1	A	Kg
12	81,8	73,60	52	16	35	0,65
13	87,8	79,59	58	16	35	0,80
14	93,8	85,61	64	16	35	0,97
15	99,8	91,63	70	16	35	1,16
16	105,8	97,65	75	16	35	1,34
17	111,9	103,67	80	16	35	1,53
18	117,9	109,71	80	16	35	1,61
19	123,9	115,75	80	16	35	1,70
20	130,0	121,78	80	16	35	1,80
21	136,0	127,82	90	20	40	2,35
22	142,0	133,86	90	20	40	2,46
23	148,1	139,90	90	20	40	2,56
24	154,1	145,94	90	20	40	2,68
25	160,2	152,00	90	20	40	2,80
30	190,4	182,25	95	20	40	3,63



© Aandrijvingen Gallon NV 100510