


kettingwielen ASA  
pignons ASA  
ASA 25 - 1/4" x 1/8"

04C-1



voor rollenketting pour chaînes à rouleaux DIN 8188 - ISO/R 606 ANSI B 29.1	
<b>6,35 x 3,18 mm</b>	
<b>04C - 1</b>	
stap / pas	6,35
inw br. / largeur int.	3,18
rol-ø / ø du rouleau	3,3
tandbreedtes / largeur de dents	
B1	2,9
B1	
B2	
B3	
materiaal / matériau	Fe 50

05

Z*	de	dp	simplex				duplex				triplex			
			dm	D1	A	Kg	dm	D2	A	Kg	dm	D3	A	Kg
8	18,1	16,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	20,2	18,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	22,3	20,55	12	6	15	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
11	24,3	22,54	14	6	15	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
12	26,4	24,53	16	6	15	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
13	28,5	26,53	18	6	15	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
14	30,5	28,53	20	6	15	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
15	32,5	30,55	22	6	15	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
16	34,5	32,55	24	8	15	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
17	36,5	34,55	26	8	15	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
18	38,5	36,56	28	8	15	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
19	40,5	38,58	30	8	15	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
20	42,5	40,58	32	8	15	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
21	44,6	42,60	34	8	15	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
22	46,6	44,62	36	8	15	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
23	48,6	46,63	38	8	15	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
24	50,6	48,64	40	8	18	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
25	52,6	50,66	42	8	18	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
26	54,6	52,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	56,6	54,69	46	10	18	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-
28	58,7	56,71	48	10	18	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-
29	60,7	58,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	62,7	60,75	48	10	18	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-
31	64,7	62,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	66,7	64,78	50	12	18	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-
33	68,8	66,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	70,8	68,82	50	12	18	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-
35	72,8	70,84	50	12	18	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-
36	74,8	72,85	50	12	18	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-
37	76,8	74,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	78,8	76,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	80,9	78,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	82,9	80,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Z\*: aantal tanden / nombre de dents