




V-riemschijven voor klembussen  
*poulies trapézoïdales à moyeu amovible*  
 SPZ 132 - 190



07

ø	aantal groeven nombre de gorges	klembus moyeu amovible	max. boring alésage max.		naaf / moyeu			afbeelding illustration	type	gewicht poids Kg
			DIN spie rainure DIN	met ver- laagde spie rainure de clavette réduite	Kb	i	L			
132	1	1610	40	42	16	26	GL	1	•	1,5
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	2,0
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	•	2,4
	4	2012	50	-	52	32	GL	2	•	2,6
	5	2517	60	65	64	45	GL	2	•	2,8
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	•	3,2
140	1	1610	40	42	16	26	GL	1	•	1,5
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	2,2
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	•	2,8
	4	2012	50	-	52	32	GL	2	•	3,0
	5	2517	60	65	64	45	GL	2	•	3,2
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	•	3,5
150	1	1610	40	42	16	26	GL	1	○	1,6
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	•	2,3
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	•	3,4
	4	2517	60	65	52	45	GL	2	•	3,6
	5	2517	60	65	64	45	GL	2	•	3,9
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	•	4,5
160	1	1610	40	42	16	26	GL	1	○	1,7
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	•	2,5
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	•	3,6
	4	2517	60	65	52	45	GL	2	•	4,5
	5	2517	60	65	64	45	GL	2	•	4,7
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	•	5,5
170	1	1610	40	42	16	26	GL	1	○	1,8
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	○	2,6
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	○	3,7
	4	2517	60	65	52	45	GL	2	•	4,8
180	1	1610	40	42	16	26	GL	1	○	2,0
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	○	2,9
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	○	3,7
	4	2517	60	65	52	45	GL	2	•	5,0
	5	2517	60	65	64	45	GL	2	•	6,2
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	•	6,5
190	1	2012	50	-	16	32	GL	1	○	2,2
	2	2012	50	-	28	28	GL	1	○	3,3

© Aandrijvingen Gallon NV 100510