

V-riemschijven voor klembussen
poulies trapézoïdales à moyeu amovible
 SPZ 200 - 355



ø	aantal groeven nombre de gorges	klembus moyeu amovible	max. boring alésage max.		naaf / moyeu			afbeelding illustration	type	gewicht poids Kg
			DIN spie rainure DIN	met ver- laagde spie rainure de clavette réduite	Kb	i	L			
200	1	2012	50	-	16	32	GL	1	O	2,6
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	O	3,5
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	O	4,3
	4	2517	60	65	52	45	GL	2	O	5,2
	5	2517	60	65	64	45	GL	2	O	6,5
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	O	6,2
224	1	2012	50	-	16	32	GL	1	X	2,8
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	O	3,7
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	O	4,7
	4	2517	60	65	52	45	GL	2	O	5,9
	5	2517	60	65	64	45	GL	2	O	7,2
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	O	7,1
250	1	2012	50	-	16	32	GL	1	X	3,2
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	X	3,9
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	X	5,4
	4	2517	60	65	52	45	GL	2	O	6,6
	5	2517	60	65	64	45	GL	2	O	7,6
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	O	8,3
280	1	2012	50	-	16	32	GL	1	X	3,5
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	X	4,9
	3	2517	60	65	40	45	GL	1	X	6,5
	4	2517	60	65	52	45	GL	2	X	7,2
	5	2517	60	65	64	45	GL	2	X	9,0
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	X	9,9
315	1	2012	50	-	16	32	GL	1	X	3,8
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	X	5,8
	3	2517	60	65	40	45	GL	1	X	7,8
	4	2517	60	65	52	45	GL	2	X	8,5
	5	2517	60	65	64	45	GL	2	X	10
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	X	11,5
355	1	2012	50	-	16	32	GL	1	X	4,2
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	X	6,3
	3	2517	60	65	40	45	GL	1	X	8,9
	4	2517	60	65	52	45	GL	2	X	9,4
	5	2517	60	65	64	45	GL	2	X	12,1
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	X	14,0