

V-riemschijven voor klembussen
poulies trapézoïdales à moyeu amovible
 SPB 800 - 1250



07

ø	aantal groeven nombre de gorges	klembus moyeu amovible	max. boring alésage max.		naaf / moyeu			afbeelding illustration	type	gewicht poids Kg
			DIN spie rainure DIN	met ver- laagde spie rainure de clavette réduite	Kb	i	L			
800	2	3535	85	90	44		GL	1	X	30,0
	3	3535	85	90	63	89	GL	1	X	38,0
	4	4040	100	-	82	102	GL	1	X	53,5
	5	4040	100	-	101	102	GL	1	X	56,2
	6	4545	125	-	120	114	GL	2	X	71,0
	8	4545	125	-	158	114	GL	2	X	92,0
900	10	4545	125	-	196	114	GL	2	X	103,0
	3	3535	85	90	63	89	GL	1	X	48,0
	4	4040	100	-	82	102	GL	1	X	62,0
	5	4545	125	-	101	114	GL	1	X	76,0
	6	4545	125	-	120	114	GL	2	X	83,7
	8	4545	125	-	158	114	GL	2	X	115,0
1000	10	5050	125	-	196	127	GL	2	X	131,5
	3	4040	100	-	63	102	GL	1	X	55,0
	4	4040	100	-	82	102	GL	1	X	68,0
	5	4545	125	-	101	114	GL	1	X	85,3
	6	4545	125	-	120	114	GL	2	X	100,4
	8	5050	125	-	158	127	GL	2	X	140,0
1120	10	5050	125	-	196	127	GL	2	X	153,0
	3	4040	100	-	63	102	GL	1	X	89,4
	4	4040	100	-	82	102	GL	1	X	93,0
	5	4545	125	-	101	114	GL	1	X	100,0
	6	5050	125	-	120	127	GL	2	X	121,0
	8	5050	125	-	158	127	GL	2	X	134,0
1250	10	5050	125	-	196	127	GL	2	X	180,0
	3	4040	100	-	63	102	GL	1	X	100,0
	4	4545	125	-	82	114	GL	1	X	114,5
	5	5050			101	127	GL	1	X	150,7
	6	5050			120	127	GL	2	X	136,0
	8	5050			158	127	GL	2	X	204,0
1250	10	5050			196	127	GL	2	X	225,5

© Aandrijvingen Gallon NV 100510