

tandriemen **STS** / courroies dentées **STS**

STS 8M 8 mm stap / pas


S 8M-NEO
DS 8M-NEO
HPS 8M-NEO
KPS 8M-PU

neoprene, trekkoord in glasvezel
 dubbel vertand, neoprene, trekkoord in glasvezel
 neoprene, trekkoord in glasvezel, versterkt nylon weefsel
 polyurethaan, trekkoord in aramide

néoprène; câbles en fibre de verre
double face, néoprène, câbles en fibre de verre
néoprène, câbles en fibre de verre, nylon renforcé
polyuréthane, câbles en aramide


S 8M-NEO

t mm	8,00
H1 mm	5,30
H2 mm	3,05
W mm	5,20
R mm	5,20



DS 8M-NEO

t mm	8,00
H1 mm	7,30
H2 mm	3,05
W mm	5,20
R mm	5,20



type	primitieve lengte mm longueur primitive	Z*	S 8M NEO	DS 8M NEO	HPS 8M NEO	KPS 8M PU
S 8M 352	352	44	S	-	HPS	-
S 8M 384	384	48	S	-	HPS	-
S 8M 408	408	51	S	-	HPS	-
S 8M 424	424	53	S	-	HPS	-
S 8M 456	456	57	S	-	HPS	-
S 8M 480	480	60	S	DS	HPS	-
S 8M 520	520	65	S	DS	HPS	-
S 8M 560	560	70	S	DS	HPS	-
S 8M 584	584	73	S	DS	HPS	-
S 8M 600	600	75	S	DS	HPS	-
S 8M 632	632	79	S	DS	HPS	-
S 8M 640	640	80	S	DS	HPS	KPS
S 8M 656	656	82	S	DS	HPS	-
S 8M 672	672	84	S	DS	HPS	-
S 8M 680	680	85	S	DS	HPS	KPS
S 8M 712	712	89	S	DS	HPS	-
S 8M 720	720	90	S	DS	HPS	KPS
S 8M 728	728	91	S	DS	HPS	-
S 8M 760	760	95	S	DS	HPS	KPS
S 8M 800	800	100	S	DS	HPS	KPS
S 8M 824	824	103	°S	°DS	HPS	-
S 8M 840	840	105	S	DS	HPS	-
S 8M 848	848	106	S	DS	HPS	KPS
S 8M 880	880	110	S	DS	HPS	-
S 8M 888	888	111	S	DS	HPS	-
S 8M 896	896	112	S	DS	HPS	KPS
S 8M 920	920	115	S	DS	HPS	-
S 8M 944	944	118	S	DS	HPS	KPS
S 8M 960	960	120	S	DS	HPS	-
S 8M 976	976	122	°S	°DS	HPS	-
S 8M 984	984	123	S	DS	HPS	-
S 8M 1000	1000	125	S	DS	HPS	KPS
S 8M 1024	1024	128	-	-	-	KPS
S 8M 1032	1032	129	S	DS	HPS	KPS
S 8M 1040	1040	130	S	DS	HPS	-
S 8M 1056	1056	132	S	DS	HPS	KPS
S 8M 1096	1096	137	S	DS	HPS	-
S 8M 1120	1120	140	S	DS	HPS	KPS
S 8M 1136	1136	142	S	DS	HPS	-
S 8M 1152	1152	144	S	DS	HPS	KPS
S 8M 1160	1160	145	S	DS	HPS	-
S 8M 1184	1184	148	S	DS	HPS	-
S 8M 1192	1192	149	S	DS	HPS	-
S 8M 1200	1200	150	S	DS	HPS	KPS
S 8M 1216	1216	152	S	DS	HPS	-
S 8M 1224	1224	153	S	DS	HPS	-

type	primitieve lengte mm longueur primitive	Z*	S 8M NEO	DS 8M NEO	HPS 8M NEO	KPS 8M PU
S 8M 1240	1240	155	S	DS	HPS	-
S 8M 1248	1248	156	S	DS	HPS	-
S 8M 1272	1272	159	S	DS	HPS	-
S 8M 1280	1280	160	S	DS	HPS	KPS
S 8M 1296	1296	162	S	DS	HPS	-
S 8M 1312	1312	164	S	DS	HPS	*KPS
S 8M 1344	1344	168	S	DS	HPS	-
S 8M 1352	1352	169	S	DS	HPS	-
S 8M 1360	1360	170	-	-	-	KPS
S 8M 1384	1384	173	S	DS	HPS	-
S 8M 1392	1392	174	S	DS	HPS	-
S 8M 1400	1400	175	S	DS	HPS	-
S 8M 1424	1424	178	S	DS	HPS	-
S 8M 1440	1440	180	S	DS	HPS	KPS
S 8M 1480	1480	185	S	°DS	HPS	-
S 8M 1520	1520	190	S	DS	HPS	KPS
S 8M 1552	1552	194	S	°DS	HPS	-
S 8M 1600	1600	200	S	DS	HPS	KPS
S 8M 1696	1696	212	-	-	-	KPS
S 8M 1728	1728	216	S	DS	HPS	-
S 8M 1760	1760	220	S	DS	HPS	-
S 8M 1776	1776	222	S	DS	HPS	-
S 8M 1792	1792	224	-	-	-	KPS
S 8M 1800	1800	225	S	DS	HPS	-
S 8M 1808	1808	226	S	°DS	HPS	-
S 8M 1880	1880	235	S	DS	HPS	-
S 8M 1952	1952	244	S	DS	HPS	-
S 8M 1960	1960	245	-	-	-	KPS
S 8M 2000	2000	250	S	DS	HPS	-
S 8M 2120	2120	265	S	DS	HPS	-
S 8M 2160	2160	270	S	DS	HPS	-
S 8M 2240	2240	280	S	DS	HPS	-
S 8M 2304	2304	288	S	DS	HPS	-
S 8M 2400	2400	300	S	DS	HPS	-
S 8M 2496	2496	312	S	DS	HPS	-
S 8M 2560	2560	320	S	DS	HPS	-
S 8M 2600	2600	325	S	DS	HPS	-
S 8M 2800	2800	350	S	DS	HPS	-
S 8M 2880	2880	360	S	DS	HPS	-
S 8M 2944	2944	368	°S	°DS	HPS	-
S 8M 3200	3200	400	S	DS	HPS	-
S 8M 3600	3600	450	S	°DS	HPS	-
S 8M 3720	3720	465	S	DS	HPS	-
S 8M 3904	3904	488	S	°DS	HPS	-
S 8M 4400	4400	550	S	DS	HPS	-

Z*: aantal tanden / nombre de dents
 °: op aanvraag / sur demande

standaard riembreedtes / largeurs standard S 8M


code	mm
150	15
200	20
250	25
400	40
600	60

ordervoorbeeld / exemple de commande

type	tandriem courroie	kwaliteit qualité	code riembreedte code largeur courroie
1360	S 8M	KPS PU	400


HPS 8M-NEO

t mm	8,00
H1 mm	5,00
H2 mm	3,05
W mm	5,20
R mm	5,20



KPS 8M-PU


t mm	8,00
H1 mm	4,80
H2 mm	2,86
W mm	5,20
R mm	5,14



open tandriemen / courroies sans fin STS LL 8M 8 mm stap / pas

open tandriem S 8M-NEO / courroie sans fin S 8M-NEO

t mm	8,00
H1 mm	6,05
H2 mm	3,05
W mm	5,20
R mm	5,20



open tandriem S 8M-NEO / courroie sans fin S 8M-NEO

type	primitieve lengte mm longueur primitive	Z*	S 8M NEO	S 8M PU	DS 8M NEO	DS 8M PU
S 8M 4704	4704	588	S	-	-	-
S 8M 4712	4712	589	S	-	-	-
" "	"	"	"	-	-	-
" "	"	"	"	-	-	-
" "	"	"	"	-	-	-
S 8M 30000	30000	3750	S	-	-	-

De open S 8M-tandriemen kunnen van 588 tanden tot 3750 tanden verkregen worden.

Les courroies sans fin S 8M sont disponibles de 588 dents jusqu' à 3750 dents.

ordervoorbeeld / exemple de commande

type	tandriem courroie	kwaliteit qualité	code riembreedte code largeur courroie
4712	S 8M	NEO	400