


tandriemen **STS / courroies dentées STS**
STS 14M 14 mm stap / pas

S 14M-NEO neoprene, trekkoord in glasvezel
DS 14M-NEO dubbel vertand, neoprene, trekkoord in glasvezel
HPS 14M-NEO neoprene, trekkoord in glasvezel, versterkt nylon weefsel
KPS 14M-PU polyurethaan, trekkoord in aramide

néoprène, câbles en fibre de verre
doublé face, néoprène, câbles en fibre de verre
néoprène, câbles en fibre de verre, nylon renforcé
polyuréthane, câbles en aramide


S 14M-NEO

t mm	14,00
H1 mm	10,20
H2 mm	5,30
W mm	9,10
R mm	9,10



DS 14M-NEO

t mm	14,00
H1 mm	12,85
H2 mm	5,30
W mm	9,10
R mm	9,10



type	primitieve lengte mm longueur primitive	Z*	S 14M NEO	DS 14M NEO	HPS 14M NEO	KPS 14M PU
S 14M 994	994	71	-	-	-	KPS
S 14M 1008	1008	72	S	DS	HPS	-
S 14M 1120	1120	80	S	DS	HPS	KPS
S 14M 1190	1190	85	S	DS	HPS	KPS
S 14M 1246	1246	89	S	DS	HPS	-
S 14M 1260	1260	90	-	-	-	KPS
S 14M 1400	1400	100	S	DS	HPS	KPS
S 14M 1470	1470	105	-	-	-	KPS
S 14M 1540	1540	110	S	DS	HPS	-
S 14M 1568	1568	112	-	-	-	KPS
S 14M 1610	1610	115	S	DS	HPS	-
S 14M 1652	1652	118	S	DS	HPS	KPS
S 14M 1708	1708	122	-	-	-	KPS
S 14M 1778	1778	127	S	DS	HPS	-
S 14M 1806	1806	129	S	DS	HPS	-
S 14M 1890	1890	135	S	DS	HPS	KPS
S 14M 1904	1904	136	S	DS	HPS	-
S 14M 1960	1960	140	°S	°DS	HPS	KPS
S 14M 2002	2002	143	S	DS	HPS	-
S 14M 2100	2100	150	S	DS	HPS	-
S 14M 2240	2240	160	S	DS	HPS	-
S 14M 2310	2310	165	S	DS	HPS	-
S 14M 2380	2380	170	S	DS	HPS	KPS
S 14M 2450	2450	175	S	DS	HPS	-
S 14M 2506	2506	179	S	DS	HPS	-
S 14M 2590	2590	185	S	DS	HPS	-
S 14M 2660	2660	190	S	DS	HPS	-
S 14M 2800	2800	200	S	DS	HPS	-
S 14M 3150	3150	225	S	DS	HPS	-
S 14M 3248	3248	232	°S	°DS	HPS	-
S 14M 3500	3500	250	S	DS	HPS	-
S 14M 3556	3556	254	S	DS	HPS	-
S 14M 3850	3850	275	S	DS	HPS	-
S 14M 4004	4004	286	S	DS	HPS	-
S 14M 4060	4060	290	S	DS	HPS	-
S 14M 4326	4326	309	S	DS	HPS	-
S 14M 4508	4508	322	S	DS	HPS	-
S 14M 5012	5012	358	S	DS	HPS	-

Z*: aantal tanden / nombre de dents
° : op aanvraag / sur demande

standaard riembreedtes / largeurs standard S 14M


code	mm
400	40
600	60
800	80
1000	100
1200	120

ordervoorbeeld / exemple de commande

type	tandriem courroie	kwaliteit qualité	code riembreedte code largeur de courroie
1260	S 14M	KPS PU	1000


HPS 14M-NEO

t mm	14,00
H1 mm	8,70
H2 mm	5,30
W mm	9,10
R mm	9,10



KPS 14M-PU


t mm	14,00
H1 mm	8,60
H2 mm	5,00
W mm	9,10
R mm	9,00



open tandriemen / courroies sans fin
STS LL 14M 14 mm stap /pas

open tandriem S 14M-NEO / courroie sans fin S 14M-NEO

t mm	14,0
H1 mm	11,30
H2 mm	5,30
W mm	9,10
R mm	9,10



open tandriem S 14M-NEO / courroie sans fin S 14M-NEO

type	primitieve lengte mm longueur primitive	Z*	S 14M NEO	S 14M PU	DS 14M NEO	DS 14M PU
S 14M 4704	4704	336	S	-	-	-
S 14M 4718	4718	337	S	-	-	-
" "	"	"	"	-	-	-
" "	"	"	"	-	-	-
" "	"	"	"	-	-	-
S 14M 29988	29988	2142	S	-	-	-

De open S 14M-tandriemen kunnen van 336 tanden tot 2142 tanden verkregen worden.
Les courroies sans fin S 14M sont disponibles de 336 dents jusqu' à 2142 dents.

ordervoorbeeld open tandriem
exemple de commande de courroie sans fin

type	tandriem courroie	kwaliteit qualité	code riembreedte code largeur de courroie
4712	S 8M	NEO	400