

koppelingen voor klembussen
accouplements pour moyeux amovibles
 type F - gegevens / caractéristiques



karakteristieken / caractéristiques

type	klembus moyeu	opening banduiteinden ouverture d'abouts d'élément élastique	nominaal koppel couple nomin.	max. snelheid vitesse max.	max. parallel uitlijningsfout désalignement des axes max.	max. slag déplacement axial des arbres	 spanvijs aandraaimoment couple de serrage de vis
nr.	mm	mm	Nm.	tr./min.	mm	mm	Nm.
040	22	2	24	4500	1,1	1,3	M6 15
050	25	2	66	4500	1,3	1,7	M6 15
060	33	2	127	4000	1,6	2,0	M6 15
070	23	3	250	3600	1,9	2,3	M8 24
080	25	3	375	3100	2,1	2,6	M8 24
090	27	3	500	3000	2,4	3,0	M10 40
100	27	3	675	2600	2,6	3,3	M10 40
110	25	3	875	2300	2,9	3,7	M10 40
120	29	3	1330	2050	3,2	4,0	M12 50
140	32	5	2325	1800	3,7	4,6	M12 55
160	30	5	3770	1600	4,2	5,3	M16 80
180	46	6	6270	1500	4,8	6,0	M16 105
200	48	6	9325	1300	5,3	6,6	M16 120
220	55	6	11600	1100	5,8	7,3	M20 165
250	59	6	14675	1000	6,6	8,2	M20 165