


hoekkasten, versterkte uitvoering
renvois d'angle, exécution renforcé
 vermogenstabel / table de puissance
 assen / arbres - **38mm -> 42mm**



assen van 38 mm
arbres de 38 mm

rpm	reductie / réduction 1 : 1		reductie / réduction 1 : 2		reductie / réduction 1 : 3		reductie / réduction 1 : 4		reductie / réduction 1 : 5	
	kW	Nm	kW	Nm	kW	Nm	kW	Nm	kW	Nm
2800	87.2	285	29.9	196	15.1	148	12.3	161	9.9	162
2000	64.1	294	22	201	11	152	9	164	7.2	165
1500	49.4	302	16.9	206	8.4	154	6.8	167	5.5	168
1000	33.8	310	11.6	212	5.76	158	4.6	170	3.7	171
800	27.6	316	9.4	215	4.66	160	3.7	171	3.0	173
600	21.1	323	7.1	218	3.55	162	2.8	173	2.3	175
400	14.5	331	4.8	222	2.4	165	1.9	176	1.5	176
100	3.8	349	1.3	231	0.62	170	0.5	182	0.4	182
50	1.9	355	0.6	234	0.31	172	0.25	183	0.2	184
10	0.4	367	0.13	239	0.06	175	0.05	186	0.04	186

assen van 42 mm
arbres de 42 mm

rpm	reductie / réduction 1 : 1		reductie / réduction 1 : 2		reductie / réduction 1 : 3		reductie / réduction 1 : 4		reductie / réduction 1 : 5	
	kW	Nm	kW	Nm	kW	Nm	kW	Nm	kW	Nm
2800	102.6	336	35.2	230	17.8	175	13.70	180	9.9	162
2000	75.4	346	25.8	237	13	178.0	10.00	183	7.2	166
1500	58.1	355	19.8	243	9.9	181	7.6	187	5.5	168
1000	39.8	365	13.6	249	6.8	186	5.2	191	3.7	171
800	32.5	372	11	253	5.5	188	4.2	193	3.0	173
600	24.9	380	8.4	257	4.2	191	3.2	195	2.3	175
400	17.0	390	5.7	261	2.8	194	2.2	198	1.5	177
100	4.5	411	1.5	272	0.70	201	0.6	204	0.4	182
50	2.3	420	0.75	278	0.37	203	0.25	206	0.2	184
10	0.5	432	0.15	281	0.07	206	0.05	209	0.04	186

© Aandrijvingen Gallon NV 100510