







riemgeleidingen voor rondriemen, V- riemen (DIN 2215) en vlakke riemen *guides-courroies pour courroies rondes, trapézoïdales (DIN 2215) et plates*

eigenschappen

zeer hoge slijtvastheid
zeer goede glijeigenschappen
zelfsmerend
trilling- en geluiddempend
hoge slag- en breekvastheid
hoge chemische bestendigheid
geen vochtopname
toegestaan voor levensmiddelen volgens de EU-kunststofrichtlijnen
(TIVAR® 1000-zwart antistatisch, TIVAR® CleanStat)

caractéristiques

résistance extrême à l'usure
excellentes propriétés de glissement
autolubrifiant
haute résistance aux chocs et à la rupture
haute résistance chimique
absence d'absorption d'humidité
autorisé dans le secteur agroalimentaire conformément à la directive européenne sur les matières plastiques (TIVAR® 1000 noir antistatique, TIVAR® CleanStat)



18

standaardlengte: 2000 mm
tolerantie volgens DIN 2768
materiaal: TIVAR® 1000-zwart antistatisch;
of naargelang toepassing
belasting: TIVAR® CleanStat, TIVAR® Dryslide en PA 6 G + Öl

longueurs standard: 2000 mm
tolérance selon DIN 2768
matériau: TIVAR® 1000 noir antistatique;
autres matériaux suivant l'utilisation
sollicitation: TIVAR® CleanStat, TIVAR® Dryslide en PA 6 G + Öl